



ARTIC - 405 CN



WWW



DTR

ZASTOSOWANIE

Wentylatory przeznaczone do wymuszenia ruchu powietrza w pomieszczeniu.

KONSTRUKCJA

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Wszystkie modele są wyposażone w siatkę ochronną zabezpieczającą wirnik.

- ARTIC - 255 N, ARTIC - 305 N, ARTIC - 405 N - wentylatory stołowe
- ARTIC - 405 CN - wentylator kolumnowy
- ARTIC - 405 PM, ARTIC - 405 PRC - wentylatory ściennie
- ARTIC - 400 R - wentylatory sufitowe.

Wszystkie modele mogą pracować z wirnikiem ustawionym „pod kątem”.

Modele ARTIC - 405 PM oraz ARTIC - 405 PRC są wyposażone w nastawę czasową.

SILNIK ELEKTRYCZNY

W zależności od modelu urządzenia wyposażone w jednofazowy silnik dwu- lub trzybiegowy 230V, 50Hz, z zabezpieczeniem przed porażeniem w klasie II.



ARTIC N



ARTIC - 400 R



ARTIC - 405 PM



ARTIC - 405 PRC

DANE TECHNICZNE

Typ	zasilanie	pobór mocy	wydajność max	max predkość wylotowa	max poziom ciśnienia akust.	nastawa czasowa	biegi	pozycja pracy wentylatora		kolor	masa	wymiary [mm]	
	[V]	[W]	[m³/h]	[m/s]	[dB(A)]			pod kątem	stoła poz. obr.		[kg]	średnica wirnika	wysokość
WENTYLATORY STOŁOWE													
ARTIC-255 N	230	35	1105	3,2	48		2	•	•	szary	2,1	250	420
ARTIC-305 N	230	35	2015	2,15	56		3	•	•	szary	2,8	300	500
ARTIC-405 N	230	50	3300	2,65	62		3	•	•	szary	3,2	400	590
WENTYLATORY KOLUMNOWE													
ARTIC-405 CN	230	50	3300	2,65	62		3	•	•	szary	5,5	400	1140÷1340
WENTYLATORY ŚCIENNE													
ARTIC-405 PM	230	50	3300	2,65	62	10min+3h	3	•	•	szary	5	400	560
ARTIC-405 PRC	230	50	3300	2,65	62	1+8h	3	•	•	szary	5	400	560
WENTYLATORY SUFITOWE													
ARTIC-400 R	230	60	3300	2,6	59		3		3600	szary	6	400	350