

TO, CZEGO POTRZEBUJESZ
- NAJSZYBCIEJ, JAK TO MOŻLIWE

PROWENT
KOMINKI • WENTYLACJA



Elastyczny przewód nieizolowany Flexiva Therm Light



Flexiva Therm light to przewody elastyczne wykonane z laminowanej folii aluminiowej. Odpowiednią sztywność i zachowanie przekroju zapewnia wewnętrzny stelaż przewodu wykonany ze spiralnie zwiniętego drutu stalowego o podwyższonej wytrzymałości. Znajdują zastosowanie jako elementy przyłączeniowe do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych, rekuperacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiadają Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH-PIB).

- Nadają się do niskiego i średniego ciśnienia
- Nie odkształcają się po naciśnięciu
- Szczelne, odporne na rozdarcia
- Nie wydzielają trującego gazu w przypadku pożaru

Specyfikacja techniczna:

Materiał: Aluminium

Zakres średnic: Ø76 mm - Ø610 mm

Zakres temperatury pracy: -30°C / + 140°C

Prędkość powietrza: Max. 30 m/sek.

Ciśnienie pracy: Max. 5000 Pa.

Klasa palności: Trudnopalne

Sposób pakowania: Odcinki 10 mb pakowane w kartonowe pudełka (na zamówienie dostępne w odcinkach 5 mb)